

# HPC

Diese smarte und flexible Steuerungslösung kombiniert die Modularität des beliebten Pro-C™-Steuergeräts mit der Leistungsfähigkeit der Hydrowise®-Software.

## HAUPTVORTEILE

- Anzahl der Stationen:
  - Bei konventioneller Verkabelung 4 bis 23 Stationen
  - Hybrid-Lösung mit EZ-Decoder insgesamt bis zu 32 Stationen (maximal 28 Stationen bei reinem Decoderbetrieb)
- Die Standard-Programmoption ermöglicht 6 unabhängige Bewässerungsprogramme und 6 Startzeiten pro Programm
- Die erweiterte Programmoption ermöglicht eine stationsbasierte Programmgestaltung mit bis zu 6 Startzeiten insgesamt
- 1 Sensoreingang verfügbar, der mit Klik-Sensoren und HC-Durchflussmessgeräten verwendet werden kann
- 1 P/MV-Ausgang für Pumpenstartrelais und Aktivierung des Hauptventils
- WLAN-fähig für eine schnelle Verbindung mit der Hydrowise Software
- Vollfarb-Touchscreen-Display mit 7-cm-Bildschirmdiagonale für einfaches Programmieren auf der Bedienfront
- integrierter Milliampere-Sensor für die Erkennung defekter Verdrahtungen, Alarm bei Fehlern

## BETRIEBSDATEN

- Netzteileneingang: 120 oder 230 VAC
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
- 2,4 GHz Wi-Fi kompatibel, 802.11 b/g/n 20 MHz
- Unterstützte Sicherheitsprotokolle: WPA/WPA2 Personal, TLS, SSL
- Zulassungen: IP44 (Außenbereich), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

## VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Kabelloser HC-Durchflussmesser ermöglicht Durchflussüberwachung in Hydrowise-Systemen

HPC	
Modell	Beschreibung
HPC-400	Basismodell mit 4 Stationen, Innen- und Außenmontage, 120V und Stecker
HPC-401-E	Basismodell mit 4 Stationen, Innen- und Außenmontage, 230V (Europa) und Stecker
HPC-401-A	Basismodell mit 4 Stationen, Innen- und Außenmontage, 230V (Australien) und Stecker
HPC-FP	Hydrowise-Bedienfront zum Upgrade von Pro-C-Steuergeräten (März 2014 oder neuer)

ERWEITERUNGSMODULE DER PC-SERIE	
Modell	Beschreibung
PCM-300	3-Stationen-Steckmodul
PCM-900	9-Stationen-Steckmodul
PCM-1600	16-Stationen-Steckmodul
PC-DM	EZ-Decoder-Ausgangsmodul

Testen Sie die Hydrowise-Software direkt, auch ohne Steuergerät unter [hydrowise.com](http://hydrowise.com)




**HPC**  
(Kunststoff Innen-/Außenmontage)  
Höhe: 22,9 cm  
Breite: 25,4 cm  
Tiefe: 11,4 cm



**HPC Frontplatte**


Kompatibel mit:



**HC-Durchflussmesser**



**ROAM-Fernbedienung**



**EZ-Decoder-system**

**ROAM XL-Fernbedienung**



**Smart WaterMark**  
Anerkannt als Gerät zum verantwortungsbewussten Wasser sparen